

# PG-4K 基站设备

通信距离:半径30米

通讯方式:2.4G私有协议

一个基站支持4000个电子标签



电子标签



## 技术参数

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 基站型号   | PG-4K                |
| 外观颜色   | 白                    |
| 外观尺寸   | 190mm x 190mm x 40mm |
| 外壳材质   | ABS                  |
| 产品配件   | 挂墙架                  |
| 安装方式   | 吸顶, 挂墙, 水平放置         |
| 通讯协议   | 2.4G私有协议             |
| 工作频段   | 2400MHz—2483.5MHz    |
| 无线通讯距离 | 30M                  |
| 无线通信速率 | 250Kbps              |
| 网络通信速率 | 下行100M,上行100M        |
| 天线数量   | 四根2.4g内接天线           |
| 支持ESL数 | 4000                 |
| 工作温度   | -25℃~40℃             |
| 存储温度   | 0℃~40℃               |
| 配置IP   | 手动/自动                |
| 指示灯    | LED                  |
| 连接口    | 网口、USB口、串口           |
| OTA    | 支持自动升级               |
| 电 源    | 支持POE供电/AC电源         |



广东旭龙物联科技股份有限公司

SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址:广州市黄埔区科学大道科汇金谷一街七号四楼 免费热线:400-9309-800  
电话:020-3206 8171 传真:020-8211 5390 网址:www.xl-scan.cn

# ESL系统的工作原理

